

Смазка литиевая синяя #2 ABRO®

Описание: пластиичная литиевая смазка для высоконагруженных узлов и агрегатов.

Сфера применения: применяется для смазки шариковых и роликовых подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе.

Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.



Артикул: LG-935

Технические характеристики	
Химический тип	Смазочный материал
Внешний вид	Паста синего цвета
Консистенция	Мягкая
Запах	Слабый нефтяной
Относительная плотность	0,87 г/см³
Температура вспышки	204°C
Точка каплепадения	190°C
Класс по шкале NLGI	#2
Показатель пенетрации	265-295

Применение: смазку наносите исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой $\frac{1}{2}$ свободного объема подшипника, удалив перед этим старую смазку.

Упаковка: картонная туба с металлическим дном и ПЭТ крышкой.

Состав: нефтяное масло, литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты, антиокислительные и вязкостные присадки.

Масса: 454 г.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от открытого огня.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.